



Scellant pour coupes dans le bois traité sous pression

Description du produit

Cut-N-Seal^{MD} est un scellant et hydrofugeant à appliquer au pinceau pour les traits de scie et les trous de perçage dans le bois traité sous pression qui exposent du bois non traité au-dessus du niveau du sol sur les planches de terrasses, les garde-corps, les dessus de poteaux et les planches de clôturage. Cut-N-Seal est une formulation à base d'eau prête à l'emploi, qui se distingue des produits de traitement de coupes de bout par sa faible odeur. Deux (2) couleurs sont offertes : vert doux, pour le bois traité traditionnel, et terre de Sienne/cèdre, qui est assortie au bois traité avec MicroPro Sienna^{MD}.

Usages

Pour utilisation sur le bois traité sous pression dans les applications au-dessus du niveau du sol, Cut-N-Seal est utilisé pour sceller les zones exposant du bois non traité résultant de traits de scie et de trous de perçage sur les planches de terrasses, les dessus de poteaux et les planches de clôturage. Cut-N-Seal ne doit pas être utilisé dans les applications en contact avec le sol, dans les fondations en bois traité, pour ré-enduire les surfaces en bois traité sous pression, ni comme solution de rechange au traitement sous pression lui-même.

Propriétés

État physique : Suspension, à base aqueuse

Point de gel : 0 °C (32 °F)

Stabilité du cycle de gel-dégel : Ne pas congeler. Garder au-dessus de 4 °C (40 °F).

Densité : 1,008 (eau = 1,0)

pH : Environ 7,8

Masse volumique : 1,00 g/cm³

Apparence et odeur : Aucune odeur spécifique; dispersion liquide; couleur variable
Voir l'étiquette du produit pour obtenir la couleur spécifique.

Fiche technique

Emballage

Boîte en plastique, 946 ml / 6 ou 10 par bac

Bidon en plastique, 3.78 L / 4 par bac

Application

- Le bois traité sous pression doit être propre et sec.
- Cut-N-Seal est prêt à l'emploi – ne pas diluer.
- Agiter et remuer le contenu avant et de temps en temps pendant l'utilisation.
- Appliquer une première couche, au pinceau, la laisser s'imprégner, puis appliquer une seconde couche.
- Nettoyer au savon et à l'eau.
- Éliminer le contenant vide dans les ordures ménagères.

Consommation spécifique conventionnelle

Un (1) contenant de 946 ml permet de sceller, à raison de deux (2) couches, environ 330 extrémités de planches de terrasse de 5/4x6, ou environ 220 extrémités de planches de terrasse de 2x6.

Entreposage

Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement. **Ne pas congeler.** Garder au-dessus de 4 °C (40 °F).

Mesures de précaution liées à la sécurité

Éviter tout contact avec les yeux et la peau; porter des lunettes de protection ainsi que des gants de caoutchouc. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette du produit et sa fiche signalétique pour obtenir d'autres renseignements.



35 Crawford Crescent, P.O. Box 520
Campbellville (Ontario) L0P 1B0
Téléph. : (905) 854-2244
Téléc. : (905) 854-0834