



**Scellant pour coupes dans
le bois traité sous pression**

**Couleur cèdre agencée
au MicroPro Sienna^{MD}**

**Formulation à base d'eau
Faible odeur**

**Imperméabilise les coupes
exposant du bois non traité
au-dessus du sol**

Étiquette du produit

PEUT IRRITER LES YEUX

Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

Cut-N-Seal^{MD} est un scellant et hydrofugeant à appliquer au pinceau d'une couleur cèdre agencée au bois traité MicroPro Sienna^{MD}, destiné aux coupes et aux trous réalisés dans des planches de platelage, des dessus de poteaux, des planches de clôture, etc. en bois traité sous pression **au-dessus du sol**. Cut-N-Seal ne doit pas être utilisé dans les applications en contact avec le sol, dans des fondations en bois traité sous pression, ni comme produit de substitution au traitement sous pression.

Préparation : Le bois doit être sec et propre.

Application : Prêt à utiliser; ne pas diluer. Remuer ou agiter le contenu avant et pendant l'utilisation. Appliquer une première couche, au pinceau, la laisser s'imprégner, puis appliquer une seconde couche.

Nettoyage : Nettoyer le matériel d'application (pinceaux, etc.) au savon et à l'eau.

Entreposage : Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement. **Ne pas congeler.** Garder au-dessus de 4 ° C (40 ° F).

Élimination : Jeter le contenant vide dans les ordures ménagères.

Les conditions d'application et l'état des surfaces sont des facteurs indépendants de la volonté du fabricant. Toute responsabilité, le cas échéant, est limitée au seul remplacement du produit et exclut toute main-d'œuvre et tous frais découlant de celle-ci.

Timber Specialties Limited
Campbellville, Ontario L0P 1B0

Fabriqué au Canada