

Cut-N-Seal^{MD}

AGENT DE PRÉSERVATION DE BOIS

pour les coupes, les trous et les dommages
dans le bois traité sous pression
au-dessus du sol

Fiche technique

Description du produit

Cut-N-Seal^{MD} un agent de préservation de bois à appliquer au pinceau pour les traits de scie et les trous de perçage dans le bois traité sous pression qui exposent du bois non traité au-dessus du niveau du sol, aux endroits où l'apparence compte, sur les planches de terrasses, les garde-corps, les dessus de poteaux et les planches de clôture.

Cut-N-Seal est une formulation copper-based, waterborne formula that is low VOC and low odour. It is available in a Sienna/Cedar colour de Sienne/cèdre, qui est assortie au bois traité avec MicroPro Sienna^{MD}.

Usages

Pour utilisation sur le bois traité sous pression dans les applications au-dessus du niveau du sol, Cut-N-Seal est utilisé pour protéger les zones exposant du bois non traité résultant de traits de scie et de trous de perçage sur les planches de terrasses, les dessus de poteaux et les planches de clôture. Cut-N-Seal ne doit pas être utilisé dans les applications en contact avec le sol, dans les fondations en bois traité, pour ré-enduire les surfaces en bois traité sous pression, ni comme solution de recharge au traitement sous pression lui-même.

Propriétés

Contient du hydroxycarbonate de cuivre(II) et de chlorure n-alkyl diméthyle benzyl ammonium.

État physique : Suspension, à base aqueuse

Point de gel : 0 °C (32 °F)

Stabilité du cycle de gel-dégel : Ne pas congeler.
Garder au-dessus de 4 °C (40 °F).

pH : 8,0 - 9,0

Masse volumique : 1,03 g/cm³

Apparence et odeur : Aucune odeur spécifique;
dispersion liquide; couleur variable

Emballage

Boîte en plastique, 946 ml / 6 ou 10 par bac
Bidon en plastique, 3.78 L / 4 par bac

Application

- Le bois traité sous pression doit être propre et sec.
- Cut-N-Seal est prêt à l'emploi – ne pas diluer.
- Agiter et remuer le contenu avant et de temps en temps pendant l'utilisation.
- Appliquer une première couche, au pinceau, la laisser s'imprégner, puis appliquer un seconde couche. Ne pas pulvériser ni appliquer par immersion.
- Appliquer à une température située au-dessus de 10 °C (50 °F)
- Nettoyer au savon et à l'eau.
- Éliminer le contenant vide dans les ordures ménagères.

Des directives détaillées sont imprimées sur l'étiquette du produit. Observez les recommandations du fabricant qui apparaissent sur cette étiquette.

Consommation spécifique coventionnelle

Un (1) contenant de 946 ml permet de sceller, à raison de deux (2) couches, environ 330 extrémités de planches de terrasse de 5/4x6, ou environ 220 extrémités de planches de terrasse de 2x6.

Entreposage

Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement.
Protéger contre le gel. Garder au-dessus de 4 °C (40 °F).

Mesures de précaution liées à la sécurité

Éviter tout contact avec les yeux et la peau; porter des lunettes de protection ainsi que des gants de caoutchouc. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette du produit et sa fiche signalétique pour obtenir d'autres renseignements.



35 Crawford Crescent, P.O. Box 520
Campbellville (Ontario) L0P 1B0
Téléph. : (905) 854-2244
Télec. : (905) 854-0834